



~~299 € HT~~
GERMA - 249 € HT

FILTRE GASOIL 25 μ FG-100

FINI LES CONSOMMABLES TROP ONEREUX !

Depuis de nombreuses années, les pompes de transfert Gasoil/GNR/Fioul sont dotées d'un filtre de 30 microns (μ). Insuffisant pour protéger vos véhicules !

Ces filtres ne décantent pas l'eau (pas de purge) et ne retiennent pas les fines particules qui se dirigent directement dans vos réservoirs !

De plus, on constate avec le GNR que vous devez changer plus souvent votre filtre (Cavitation des pompes, perte de débit, engorgement du filtre, passage des particules et de l'eau), ce qui s'avère très onéreux au fil des ans.

Nous avons la solution efficace et économique !

Découvrez notre filtre FG-100 qui a une capacité de filtration de 25 microns pour des débits allant jusqu'à 105 litres par minute, un décanteur pour l'eau et surtout le remplacement de la cartouche se fait seulement tous les 500 000 litres ! (en condition normale)

FG-100 25 μ m (micron) · 105 l/min · F1"

Filtration gasoil : 25 μ m (micron)

Décanteur d'eau grâce au papier filtrant hydrofuge, avec décantation d'eau à 93% (FG-100 & FG-100G)

Capacité : 2 litres

Capacité de transvasement : 105 l/min

Structure supérieure micro-filtre : aluminium

Réceptacle : plastique transparent

Entrée/sortie : brides ou filets femelle 1" (25)

Capacité de filtration : 500.000 litres (conditions normales)

Installation : A l'aspiration ou à l'impulsion du groupe de pompage

Pression maximale de travail : 5 bars

Pression rupture réceptacle : 8 bars

Dépression max. travail : -0,5 bar

Température : -10 °C · +50 °C


Purgeur



FOURNI AVEC :

Boîtier + cartouche + clé pour un remplacement RAPIDE de la cartouche filtrante en dévissant sa bague

Filtre de rechange – 59 € HT



Dimensions et poids (environ) :

Dimensions Boîte : 190x230x330 mm (longueur x largeur x hauteur)

Poids brut de la boîte : 2,72 kg

N'hésitez pas à contacter Laurent (GERMA) 03 22 72 37 37 pour plus d'informations et pour vous apporter la solution !

